

# LED Panel Divolo 3

Q620

IP20 SKII UGR<19

07/2022

## Speziell:

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei (Phillips Xitanium)
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND) oder 2 in 1 dimmbar DALI & Push-Dimm (DAP)

Systemleistung:	35W / 36W
Spannung:	AC 220V-240V / 50-60 Hz
Lichtstrom:	4.000lm / 4.320lm
Lumen/Watt:	bis 120lm/W
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
Temperatur:	-25°C - +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stoßfestigkeit:	IK05
Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus Aluminium; Abdeckung opal
Abmessung:	l=620 mm / b=620 mm / h=10 mm l=622 mm / b=622 mm / h= 9 mm

## Optionen erhältlich:





- Aufbaurahmen zur Deckenanbaumontage (675x675x53mm)
- Einbaurahmen für Gipskartondecken (675x675x53mm)
- Abhängemontage mittels Seilabhängung
- Steckbares Notlichtmodul



Aufbaurahmen weiß



Aufbaurahmen SW

Beschreibung Divolo 3	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
36W 4.320lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-Q620-4000/840-ND	<b>10601030</b>
35W 4.000lm 3.000K 	SP-PAN DIV3-Q620-4000/830-ND	<b>10601035</b>
36W 4.320lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-Q620-4000/840-DAP	<b>10601031</b>
35W 4.000lm 3.000K 	SP-PAN DIV3-Q620-4000/830-DAP	<b>10601036</b>
Aufbaurahmen weiß	SP-PAN-AP-RA-DIV3-Q620-WS-WS	<b>10601047</b>
Aufbaurahmen schwarz-weiß	SP-PAN-AP-RA-DIV3-Q620-SW-WS	<b>10601046</b>
Einbaurahmen	SP-PAN-EB-RA-GK-DIV-Q620	<b>10601016</b>
Abhängemontage	SP-PAN-ABH-S-1-DIV-Q620	<b>10601017</b>
Steckbares Notlichtmodul	SP-NOTL-5W-3000	<b>10798135</b>



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten