

# Downlight Module

Civilight

IP20 SKII LED

09/2022

Die HALELED Downlight Module eignen sich besonders gut für Bereiche, in denen es auf eine gute Farbdarstellung von beleuchteten Gegenstände, wie z.B. Bilder oder Möbel ankommt.

Sie erreichen mit einem  $Ra > 90$  /  $Ra > 95$  eine exzellente Farbwiedergabe.

Die Farbtemperatur von 2700K verspricht eine angenehme, warme Lichtstimmung. Das Modul mit 10W ist DimToWarm von 2700K-2300K.

Durch die HALELED Reflektoren sorgen die Downlight Module für blendfreies Licht und sind der ideale Ersatz für herkömmliche Halogen Leuchtmittel.

Systemleistung:	6W / 10W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	400lm / 600lm
Lichtstärke	1000cd / 1500cd
Farbwiedergabe:	$Ra > 90$ / $Ra > 95$
Farbtemperatur:	2700K / 2700K-2300K
Abstrahlwinkel:	36°
Lebensdauer:	25.000h
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKII
Garantie:	3 Jahre
Prüfzeichen:	CE, RoHs, GS
Abmessung: 6W	Ø = 50mm / l = 36 mm
Abmessung: 10W	Ø = 50mm / l = 50 mm

- Speziell:**
- CL Patent LED
  - Dimmbar mittels Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Dimmer

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
400lm 6W 1000cd 36°	CL-DL MO DDL 36 900/927	<b>10002690</b>
600lm 10W 1500cd 36°	CL-DL MO DDL 36 1200/927	<b>10002695</b>

6W / 10W  
400lm / 600lm  
1000cd / 1500cd  
2700K



dim to warm  
2.700-2.300K



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten