DATENBLATT

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

Hera

LED Fluter

IP65 · SKI

08/2022

10W - 50W
800lm - 4.000lm
4000K

HERA, der kompakte, kleine LED Fluter mit 10 bis 50W LED Leistung eignet sich hervorragend für Innen- und Außenbereiche. So sind mit HERA z.B. Feuchträume und Garagen aber auch Gärten, Parks und Baustellen immer gut beleuchtet.

Das robuste Gehäuse besteht aus Aluminium Druckguss und gehärtetem Glas mit prismatischer Oberfläche.

Mit dem frei einstellbaren Bügel kann der Fluter genau auf den zu beleuchtenden Bereich fokussiert werden.

Der Typ … (Art.-Nr.: …-STD) ist außerdem mit einem Ständer für das Beleuchten von Baustellen erhältlich.

Systemleistung:	10W - 50W
Spannung:	AC 200V - 260V / 50-60Hz
Lichtstrom:	800lm bis 4.000lm
Effizienz:	130lm/Watt
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°x90°
Lebensdauer:	25.000h
Temperatur:	-40°C - +50°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Garantie:	2 Jahre
Prüfzeichen:	CE
nicht dimmbar	
Abmessung:	10W/20W: 126 x 112,5 x 33,5mm
	30W: 201 x 191 x 34mm
	50W: 229 x 113,5 x 34,5mm

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
10W 4000K 800lm 120°x90°	SPE-FLH-010-840/120-90-ND	**10011451**
20W 4000K 1.600lm 120°x90°	SPE-FLH-020-840/120-90-ND	**10011454**
30W 4000K 2.400lm 120°x90°	SPE-FLH-030-840/120-90-ND	**10011457**
50W 4000K 4.000lm 120°x90°	SPE-FLH-050-840/120-90-ND	**10011460**
50W 4000K 4.000lm 120°x90° mit Ständer	SPE-FLH-050-840/120-90-STD	**10011462**

<u>Speziell:</u>
Anschlussbox zum direkten Anschluss von Mantel- und Schlauchleitungen.



CE

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten