



Stehleuchte Vario II

LED

IP20 UGR>19 Up-Down Sensor

08/2022


Elegantes schlichtes Design und umfangreiche Funktionen zeichnen diese hochwertige Stehleuchte aus. Durch die variable Lichtmenge nach oben und nach unten, kann die Leuchte an die Erfordernisse in modernen Büroumgebungen angepasst werden.

Der Bewegungssensor schaltet die Leuchte dann ein, wenn sie benötigt wird. Der Tageslichtsensor regelt die Leuchte automatisch auf die benötigte Helligkeit.

- Gehäuse aus Aluminium silber
- Diffusor aus PMMA
- Sehr modernes, schlichtes Design
- Mit indirektem Lichtanteil nach oben
- Mit Präsenz- und Tageslichtsensor dimmbar
- LED Treiber: Meanwell
- Standplatte in U-Ausführung
- mit 1,5m Anschlusskabel und Schukostecker
- Keine UV- und keine IR-Emissionen
- Für variable Bürokonzepte
- Power Faktor: >0,9
- Blendwert: UGR <19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)

Systemleistung:	70W (30W up & 40W down)
Spannung:	AC 200V - 240V / 50Hz
Lichtstrom nach oben (up):	3.600lm
Lichtstrom nach unten (down):	3.600lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Lebensdauer:	50.000h LB80/B20
Schutzart:	IP20
Garantie:	5 Jahre
Prüfzeichen:	CE
Höhe:	1.950mm

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
70W 3.600lm 4000K	SP-STL-VII-SQ-80W/840-S-DA	10181010



30mm



610x310mm

Kompakte Bauform mit exzellenter Verarbeitung und nur 30mm Stärke

70W
8.800lm
4000K



Mit Präsenz- und Tageslichtsensor dimmbar



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten