

Systema VARIO

LED Deckenleuchte RV350

IP44: ohne HF Sensor

08/2022

Systema VARIO ist das Multitalent unter den Deckenleuchten!
Die Lichtfarbe ist zwischen 3.000K und 4.000K umschaltbar (Schalter in der Leuchte)!

Bewegungssensor einfach nachrüstbar!

Durch LED mit Linsentechnik strahlt diese Leuchte homogen und bringt auch Licht direkt an die Decke.

Optisch in sehr ansprechendem Design, kann diese Leuchte in Gängen, Stiegenhäusern, Küchen, Arbeitsräumen usw. eingesetzt werden.

Das Material des Grundkörpers (Halterung) ist weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, die Abdeckung besteht aus thermoplastischem Kunststoff PMMA mit Bajonettverschluss.


Systemleistung:	18W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	1.300lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K und 4.000K umschaltbar
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	25.000 h
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I
Stoßfestigkeit	IK04
Garantie:	3 Jahre
Material Grundkörper:	Aluminium weiß
Material Abdeckung:	PMMA
Prüfzeichen:	CE, RoHs, GS
Abmessung:	Ø = 350mm / h = 98 mm

nicht dimmbar

Bewegungssensor nachrüstbar:

- Bewegungssensor in HF Technik zum direkten Einbau in die LED Deckenleuchte Systema VARIO;
- Einfache Integration in die Leuchte;
- Alle Komponenten enthalten;
- Reichweite: Ø 1-8 m einstellbar;
- Erfassungsbereich: 360°
- Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux;
- Zeiteinstellung: 5s/30s/90s/3min/20min/30min einstellbar;

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
18W 1.300lm ohne Sensor 3.000K und 4.000K umschaltbar	SP-DEL RV350-1300/8x0	10012550
Bewegungssensor (nachrüstbar)	SP-DEL RV350-SENS	10012560



18W

1.300lm

3.000K und 4.000K umschaltbar



Ersatz für Leuchten mit 100W Glühlampe
(auch als Ersatz für 2x 18W CFL verwendbar)



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten