

ZEUS

LED Fluter

IP65 SKI








08/2022

Dieser effiziente LED Fluter für den Außenbereich ist bestens geeignet für die Beleuchtung von Parkplätzen, Zufahrten, Gärten, Fassaden, Sportanlagen, Hallen, Produktionsstätten und anderen Plätzen.

Eine hochwertige Linsentechnik lenkt das Licht optimal und durch den frei einstellbaren Bügel kann der zu beleuchtende Bereich des Fluters beliebig eingestellt werden.

Systemleistung:	30W - 200W
Spannung:	AC 100V - 277V / 50-60Hz
Lichtstrom:	3.600lm bis 25.000lm
Effizienz:	130lm/Watt
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K / 3.000K (optional)
Abstrahlwinkel:	120°x90° / 60°x60° (optional)
Lebensdauer:	50.000h
Temperatur:	30-50W -20°C - +50°C / 80-200W -40°C - +50°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SKI
Garantie:	5 Jahre
Prüfzeichen:	CE
nicht dimmbar /	optional: dimmbar 0-10V / DALI / ZigBee
Treiber:	MEANWELL
LED Chips:	Phillips
Abmessung	30W-50W: 331 x 207 x 45mm / 1,57kg
und Gewicht:	80W-100W: 438,5 x 286 x 59mm / 3,5kg
	150W-200W: 524 x 364 x 58mm / 5,31kg

inkl. 1m Anschlusskabel

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
30W 4000K 3.600lm 120°x90° 	SPE-FLZ-030-840/120-90-ND	10011420
50W 4000K 6.250lm 120°x90° 	SPE-FLZ-050-840/120-90-ND	10011425
80W 4000K 10.000lm 120°x90° 	SPE-FLZ-080-840/120-90-ND	10011430
80W 3000K 10.000lm 60°x60° 	SPE-FLZ-080-830/60-60-ND	10011431
100W 4000K 12.500lm 120°x90° 	SPE-FLZ-100-840/120-90-ND	10011435
100W 4000K 12.500lm 120°x90° 	SPE-FLZ-100-840/120-90-DA	10011436
150W 4000K 18.750lm 120°x90° 	SPE-FLZ-150-840/120-90-ND	10011440
150W 4000K 18.750lm 120°x90° 	SPE-FLZ-150-840/120-90-DA	10011441
200W 4000K 25.000lm 120°x90° 	SPE-FLZ-200-840/120-90-ND	10011445

nicht
dimmbar1-10V
dimmbar

30W - 200W

3.600lm - 25.000lm



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten