

# Mobiler LED Arbeitscheinwerfer

IP44



01/2020

Einen sehr robusten Helfer bei allen möglichen Arbeiten stellt dieser Arbeitscheinwerfer dar.

Ein schlag- und stoßfestes Gehäuse, ein stabiler Stellbügel, ein robustes Kabel. Optional mit 2 Steckdosen für den Anschluss von weiteren Geräten sind die wichtigsten Merkmale.

- Gehäuse aus schlagfestem PC & PET (stoßfest)
- Gehäuse gelb
- Inkl. 5m Anschlusskabel 3x1,5mm<sup>2</sup> mit Schukostecker
- Stufenlos verstellbares Fußgestell
- Ein/Aus-Schalter
- 2 integrierte Schukosteckdosen mit Klappdeckel  
Leuchtenrückseitig (nur beim Modell 10015010)

Systemleistung:	30W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50Hz
Lichtstrom:	3.000lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	30.000h
Temperatur:	-25°C - +50°C
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I
Garantie:	3 Jahre
Prüfzeichen:	CE
Abmessung:	B = 240mm / T = 95mm / H = 300mm

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
30W mit Steckdosen	SP-MOB-AR-SCHEIWE-30W-GE-D	10015010
30W ohne Steckdosen	SP-MOB-AR-SCHEIWE-30W-OS	10015011



## Mobiler LED Arbeitscheinwerfer

30W  
3.000lm  
4.000K



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten