



# Systema R18-350A

## LED Deckenleuchte

IP44: mit oder ohne HF Sensor

08/2022

Die LED-Deckenleuchte Systema R18-350A in runder Ausführung, ist mit IP44 Staub- und Wassergeschützt und für alle Innenbereiche und geschützte Außenbereiche, z.B.: unter Überdachungen, in Carports, etc., geeignet.

Mit 18 Watt-Systemleistung ersetzt sie eine 100W Glühlampe. Bei der Farbtemperatur kann zwischen 3.000K oder 4.000K gewählt werden.

Das Material des Grundkörpers (Halterung) ist weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, die Abdeckung besteht aus thermoplastischem Kunststoff PMMA mit Bajonettverschluss.

Systemleistung:	18W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	1.440lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	25.000 h
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I
Stoßfestigkeit:	IK04
Garantie:	3 Jahre
Material Grundkörper:	Aluminium weiß
Material Abdeckung:	PMMA
Prüfzeichen:	CE, RoHs, GS
Abmessung:	Ø = 350mm / h = 115mm

nicht bimbar

### **Bewegungssensor (HF Sensor):**

Reichweite: Ø 1-6 m einstellbar


Erfassungsbereich: 150° (Wandinstallation); 360° (Deckeninstallation)

Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Deaktiv

Zeiteinstellung: 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min

### **Kaum Fehlschaltungen durch temperaturunabhängige Annäherungs-Erfassungstechnik**

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
18W 3.000K ohne Sensor	SP-DEL R350-1440/830	<b>10012710</b>
18W 3.000K mit Sensor	SP-DEL R350-1440/830-S	<b>10012720</b>
18W 4.000K ohne Sensor	SP-DEL R350-1440/840	<b>10012730</b>
18W 4.000K mit Sensor	SP-DEL R350-1440/840-S	<b>10012740</b>



VPE: 5 Stk. / Karton

18W

1.440lm

3.000K / 4.000K



Ersatz für Leuchten mit 100W Glühlampe  
(auch als Ersatz für 2x 18W CFL verwendbar)



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten