



Systema

NLR16-350 / NLR22-350

LED Deckenleuchte

inkl. Notlichtfunktion
IP20 mit oder ohne HF Sensor.

08/2022

Die LED-Deckenleuchte Systema in runder Ausführung, ist mit IP20 Staubgeschützt. Mit 16 Watt oder 22 Watt-Systemleistung ersetzt sie eine 100W Glühlampe. Bei der Farbtemperatur von 3.000K oder 4.000K.

Das Material des Grundkörpers (Halterung) ist weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, die Abdeckung besteht aus dem transparenten und thermoplastischen Kunststoff PMMA mit Bajonettverschluss.

Diese Leuchte ist mit einer 3 Std. Notlicht- und Auto-Testfunktion ausgestattet. Optional ist diese Leuchte mit Bewegungssensor (HF Sensor) erhältlich.

Systemleistung:	16W / 22W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	1.200lm / 2.000lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K
Abstrahlwinkel:	100°
Lebensdauer:	30.000 h
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Garantie:	2 Jahre
Material Grundkörper:	Aluminium weiß
Material Abdeckung:	PMMA
Prüfzeichen:	CE, RoHS
Abmessung:	Ø = 350mm / h = 115mm

nicht dimmbar

- Mit Notlichtfunktion 3 Std.
- Auto-Testfunktion

Bewegungssensor:

Reichweite: Ø 1-8 m einstellbar

Erfassungsbereich: 360°

Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux /

Zeiteinstellung: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min einstellbar

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.
NLR16-350 16W 3.000K o.S	SP-DEL NLR350-1200/830	10012510
NLR16-350 16W 3.000K m.S	SP-DEL NLR350-1200/830-3h-S	10012515
NLR22-350 22W 3.000K o.S	SP-DEL NLR350-2000/830-3h	10012526
NLR22-350 22W 4.000K o.S	SP-DEL NLR350-2000/840-3h	10012521
NLR22-350 22W 3.000K m.S	SP-DEL NLR350-2000/830-3h-S	10012525
NLR22-350 22W 4.000K m.S	SP-DEL NLR350-2000/840-3h-S	10012520

VPE: 5 Stk. / Karton

16W / 22W
1.200lm / 2.000lm
3.000K / 4.000K



Ersatz für Leuchten mit 100W Glühlampe
(auch als Ersatz für 2x20W CFL verwendbar)



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten